



EFFEBI

EFFEBI PARQUET S.R.L.

Via Valcamonica 5, 20900 Monza MB.

Tel. 039 366800 Fax 039 744147

email.info@effebiparquet.com

c.f./ p.iva 10576840960

Scheda prodotto Vintage

Descrizione prodotto: doghe a tre strati controbilanciate

Trattamento: verniciatura poliuretanica opaca

Provenienza: Rovere europeo colore natural

Specie legnosa: Quercus Robur con supporto medesimo o Larice (Larix)

Misura: 1600/2200x140/260x15/4mm

Informazioni Specie:

- Ritiro dimensionale medio: stabilità media
- Durezza: 3,60 Kg/mm² Brinell
- Durabilità: resistenza all'attacco di funghi ed insetti
- Luogo d'uso: utilizzo esclusivo in interni
- Posa su massetto riscaldante: idoneo

INFORMAZIONI GENERALI

- Pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.
- In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie

ISTRUZIONI PER LA POSA

- La posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato. Personale improvvisato può compromettere la buona riuscita del lavoro e la qualità dell'intero prodotto.
- Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per i massetti, igrometro ad infissione di elettrodi per il legno).
- Procedere alla posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25°centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% ed il 60%.
- In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo.
- I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura.
- Aerare i locali dopo la posa.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

- Mantenere la temperatura compresa tra i 18° ed i 25° centigradi e l'umidità dell'aria compresa tra il 45% ed il 60% per evitare o limitare al massimo la comparsa di fessurazioni, di rigonfiamenti e di microfratture.
- La presenza e la permanenza di acqua o altri liquidi e di umidità troppo elevata possono provocare danni anche irreparabili.
- Evitare di caricare grossi pesi concentrati su piccole porzioni di pavimento onde evitare cedimenti localizzati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Provvedere alla pulizia ordinaria utilizzando prodotti specifici per le superfici in legno trattate a vernice, come ad esempio " **Velurex Cleaner star**" prodotto espressamente concepito per la EFFEBI PARQUET SRL per la manutenzione ordinaria dei pavimenti verniciati oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua formulazione. Con l'utilizzo costante si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del parquet. La presenza di estratti naturali garantisce un maggior nutrimento del pavimento. Non utilizzare prodotti non espressamente studiati per tale tipo di finitura perchè potrebbero rovinare la finitura stessa. Seguire scrupolosamente le avvertenze e le dosi consigliate nelle confezioni.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dovrà essere effettuata con gli appositi prodotti specifici, come ad esempio "Velurex Polish wt" prodotto espressamente concepito per la EFFEBI per la manutenzione straordinaria dei pavimenti verniciati tale formulazione a base di estratti vegetali, è utilizzato per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad vernice naturale e rimuove con facilità anche lo sporco più intenso se usato regolarmente.

EFFEBI PARQUET SRL